

TSL-1620

热风封口密封机

HOT AIR SEAM SEALING MACHINE



适用于：医用防护服、专业冲锋衣、登山服、雨衣、帐篷等产品的缝制。

Suitable for making medical protective clothes, outdoor jackets, rain coat, tents, etc.

特点:

1. **上下轮可控差动变速。**上下压轮采用步进电机同步传动，自动补偿虚位，自动微退功能，减少压带空白。
2. **自动剪带功能。**自动剪带、送带，带未完成，减少材料损耗。
3. **精确的温控系统。**采用无级变速设计，10 秒左右从常温状态下升至 260°C。
4. **精密导轨。**上压轮采用精密导轨传动模式，位移低噪音，精准且提高使用寿命。
5. **独特结构设计的发热管。**采用了独特结构设计的发热管，杜绝进水进油。
6. **智能保护系统。**采用安全节能延时关机保护系统，温控下降至 70°C 后延时关机，节省能源。
8. **循环步进电机。**采用了高精度闭环步进电机。

技术参数:

产品型号 Model	TSL-1620
电源要求 Power	AC220V 50Hz
耗电量 Power consumption	1.5KVA
耗气量 Air consumption	0.35-0.5 Mpa
上压轮升降距离 Upper roller lift	最大 40mm (Max 40mm)
速度 Speed	2~24m/min 上下压轮可控差动变速 Differential speed controllable for Top and bottom wheel
热力控制 Hot air control	最高 700°C (Max 700°C)
加热器功率 Heater	3000w
压轮宽度 Width of Presser wheel	光面25mm 标准型(Standard smoothed surface), Others riffled optional 其他如钢纹、直纹等可自由选择
可吹胶带宽度 Width of tape	标准型(Standard) 14mm~22mm , Other width optional 其他宽度可根据客户需求自由选择
外型尺寸 Packing size	1380mm x650mm x 1650mm
毛重/净重量 G.W./N.W.	170kgs/125kgs
缝合跳漏防止	在热风管向内运动与滚轮启动及滚动轮停止与热风管 向外运动之间均可供利用之调节以防止缝口之跳漏

Features:

1. **Differential speed regulation is available for upper and lower wheel.** Synchronized-drive of top and bottom wheel by step motor, automatic compensation, automatic slightly feeding draw back, which can prevent missing seam sealing.
2. **Automatic tape cutting.** Automatic tape cutting, automatic tape feeding, automatic tape end finishing can reduce the material consumption.
3. **Precision temperature control system.** Adopting smart design temperature control system, the temperature can rise rapidly from normal to 260°C in 10 seconds.
4. **Precision slide guides.** The upper wheel adopting precision slide guides transmission mode, lower noisy when moving, precision and increase long life to use.
5. **Heater pipe.** Adopting the unique design of structure heater pipe, can prevent water or oil entering.
6. **Intelligent protection system.** Adopting safety and energy saving delayed shutdown system, it delays shutdown when the temperature drops to 70°C and can save energy.
7. **Step motor.** Adopt high precision closed-loop step motor.

Technical data:**西安鹰高进出口有限公司**

西安市高新区丈八二路 31 号逸翠尚府北区 1 栋 4 单元 1201

电话 +86-29-68723798

传真: +86-29-68723818

网址: www.topeaglesewing.comE-mail: sale@eagleco.cn**TOPEAGLE INTERNATIONAL LTD.**

4-1201, Block 1, No. 31 Zhangba Er Road, Xian, China 710065.

TEL: +86-29-68723798

FAX: +86-29-68723818

Web: www.topeaglesewing.comEmail: sale@eagleco.cn

